


















	Digital Mammografi		Primär diagnostik – Gråskala			Primär diagnostik – Färg		Sekundär diagnostik – Färg	
									
Specifikationer	GS520CL-G	GS520CL	GS320CL/GX320CL	GS220CL/GX220CL	G11	RX320	RX211	R22	RS110
Skärmstorlek	21 tum	21 tum	21 tum	21 tum	18 tum	21 tum	21 tum	21 tum	19 tum
Upplösning	5MP, 2048x2560	5MP, 2048x2560	3MP, 1536x2048	2MP, 1200x1600	1MP, 1280x1024	3MP, 1536x2048	2MP, 1200x1600	2MP, 1200x1600	1MP, 1280x1024
Max ljusstyrka	700 cd/m <sup>2</sup>	700 cd/m <sup>2</sup>	1 000 cd/m <sup>2</sup>	1 000 cd/m <sup>2</sup>	700 cd/m <sup>2</sup>	900 cd/m <sup>2</sup>	750 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	290 cd/m <sup>2</sup>
Fabrikskalibrering	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	450 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	400 cd/m <sup>2</sup>	400 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	150 cd/m <sup>2</sup>	170 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastförhållande	800:1	800:1	850:1	850:1	600:1	1 000:1	1 100:1	550:1	800:1
Utjämnning av ljus	Ja (DUE per pixel)	Ja (DUE per pixel)	Ja (DUE per pixel)	Ja (DUE per pixel)	Nej	Ja (DUE per pixel)	Ja (DUE per pixel)	Nej	Nej
Autokalibrering	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stöd för RadINET Pro	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Skyddspanel	- (Glare coating)	Tillval	Tillval / Ja	Tillval / Ja	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval
Garanti	5 år	5 år	5 år	5 år	3 år	5 år	5 år	5 år	5 år
Med-certifierad (MDD)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

	Klinik/Dental/Sekundär diagnostik – Färg				OR/Presentation			Modalitet/OR	
									
Specifikationer	MX300W/MX300WC	MX240W	MX210	MX190	LS/LX560W	LMM5600	SDL 2501/3501	SMD19102C/D	SCD19102C/D
Skärmstorlek	30 tum Wide	24 tum Wide	21 tum	19 tum	56 tum	Videomanager för 8MP display	DVI länk via ethernet-kabel	19 tum	19 tum
Upplösning	4MP, 2560x1600	2,3MP, 1920x1200	2MP, 1200x1600	1MP, 1280x1024	8MP, 3840x2160	Ingångar: Upp till 27st, max 2MP (analog/digital) Utgångar: 2 x 4MP dual link DVI. Web-baserad konfiguration. Flexibel signalpresentation, skalning upp/ner.	SDL 2501P: 23 m kabel, max 2MP single link.  SDL 3501P: 36 m kabel, max 1,3MP single link.	1MP, 1280x1024	1MP, 1280x1024
Max ljusstyrka	300 cd/m <sup>2</sup>	320 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	450 cd/m <sup>2</sup>			1 000 cd/m <sup>2</sup>	280 cd/m <sup>2</sup>
Fabrikskalibrering	170 cd/m <sup>2</sup>	170 cd/m <sup>2</sup>	170 cd/m <sup>2</sup>	170 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	900:1	400 cd/m <sup>2</sup>	160 cd/m <sup>2</sup>	
Kontrastförhållande	1 000:1	850:1	1 000:1	1 000:1	1 200:1	600:1	900:1	600:1	
Utjämnning av ljus	Ja (DUE per pixel)	Ja (DUE per pixel)	Nej	Nej	Ja (DUE per pixel)	Nej	Nej	Nej	
Autokalibrering	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Stöd för RadINET Pro	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Skyddspanel	MX300WC	Tillval	Tillval	Tillval	Ja	Sändare/mottagare, kabel och nätdel ingår.	SMD19102CP/DP	SCD19102CP/DP	
Garanti	5 år	5 år	5 år	5 år	3 år	3 år	3 år	3 år	
Med-certifierad (MDD)	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	